


PICK GOST S-T3

 DESIGN JOINLED ARCHITECTURAL
 MADE IN ITALY


Riferimento articolo

IPG03

Descrizione

Apparecchio di illuminazione LED a 3 luci da incasso a soffitto con sistema ottico arretrato mediante apposita cassaforma da installare a raso, studiato per garantire il confort visivo e un basso valore UGR. Fonte di alimentazione esclusa.

Installazione

Tipologia	Faretti
Uso	Interno
Applicazione	Incasso soffitto
Fissaggio	Alette raso

Sorgente luminosa

Numero LED	3
Categoria	LED alta efficienza
Potenza nominale	6 W – 9 W
Lumen netti (3000K)	505 lm – 760 lm
CRI	85
MacAdam Step	3
Durata media	50.000 h
T. d'esercizio tipica	Da -20° a 50°C
Temperatura colore	2700K - 3000K - 4000K

Ottica

Angolo emissione	25° - 40° - 60° - 10x45°
Orientabilità	No
Simmetria del flusso	Simmetrica

Caratteristiche elettriche

Dimmabile	Sì con apposito driver
Driver	Remoto
Tipo di driver	Elettronico con uscita in corrente
Collegamento	In serie
Alimentazione	500mA - 700mA

Classe	III
Sistemi di protezione	-
CEI EN 60598-serie	Conforme (Montag. su superfici infiam.)
CEI 64-11	Conforme (Montaggio nei mobili)
Alta temperatura	No
Sicurez. fotobiologica	Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006
Classe energetica	A/A+/A++ UE 874/2012
Cavi di alimentazione	No
Cablaggio	-

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni	L45xW116xH59 mm
Peso	410 g
Cut-out	49x120 mm
IP-rate	IP40 - IP44 installed
Calpestatibilità	No
Carrabilità	No














Materiali

Struttura	Lamiera di acciaio pressopiegata
Profilo dissipante	Alluminio anodizzato
Riflettore ottico	PC
Ottica	PMMA
Schermo	-

Finiture

Riflettore ottico	Bianco - Nero
Corpo	Bianco - Nero - Oro
Note	-

Tabella codifica prodotto

Versione	Modello	LED	Ott.	Rif.	Fin.	LED Temp.colore	Ottica	Riflettore	Finiture
6W 500mA	IPG0306	—	—	—	—	 A 2700K  C 3000K  N 4000K	 E 25°  G 40°  I 60°  Y 10x45°	 B Bianco  N Nero  O Oro	 B Bianco  N Nero  O Oro
9W 700mA	IPG0309	—	—	—	—				

Alimentatori

Compatibilità	Codice	Caratteristiche	N°LED	Codice	Caratteristiche	N°LED
Pick S T3 - 6W 500mA - IPK036	UAC50010P65	500mA 10W IP65 L70xW34,5xH22 mm	1	UACD25P20	dimmerabile DALI/pul- sante 500mA 25W IP20 L105xW68xH23 mm	1-4
	UAC50035P42	500mA 35W IP42 L84xW57xH29,5 mm	1-5			
Pick S T3 - 9W 700mA - IPK039	UAC70012P65	700mA 12W IP65 L50xW48xH24 mm	1	UACD25P20	dimmerabile DALI/pul- sante 700mA 25W IP20 L105xW68xH23 mm	1-2
	UAC70035P42	700mA 35W IP42 L84xW57xH29,5 mm	1-3			

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di JOINLED srl

Per maggiori dettagli contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo: tecnico@joinled.it